

Mischpumpe TP 40



Die GIEMA TP 40 ist eine Verputzmaschine mit einfacher Bedienung.

Die GIEMA TP 40 mischt fertige Mörtelprodukte mit Wasser und erzeugt so einen fertigen Mörtel. Sie ist somit für alle Arbeiten mit Materialien für den maschinellen Gebrauch geeignet, insbesondere für: Gipsputz, Zement-Kalk-Putze, Kalkmörtel und selbstnivellierende Estriche.

Sie kann mit Sackware oder automatisch mit einem pneumatischen Kompressor durch die Staubschutzkappe gefüllt werden. Sie mischt das Material einfach und effizient und pumpt es sofort zum Zielort.

Vorteile der Mischpumpe TP 40

- Ölfreier Kompressor HANDY Typ K 2 verarbeitet schwerste Materialien und sorgt für störungsfreien Betrieb.
- im Rahmen integrierte Werkzeugbox
- Die kompakte Struktur, vier um die Achse rotierende breite Räder, Überholbremse erleichtern den Transport.

GIEMA – Einfach machen

GIEMA GmbH
79379 Müllheim, Germany

Tel. +49 76 31-36 82-0
Fax +49 76 31-36 82-20

info@giema.com
www.giema.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © 2021-02 GIEMA GmbH

Standardausrüstung der TP 40

- Schneckenpumpe
- NORD 5,5 kW Haupttriebemotor, spezielle Antriebswelle, Ölentlüftung, verstärktes Wellenlager
- Neigungssensor (Sicherheit)
- NORD 0,55-kW-Antriebszahnradmotor, Spezialwelle, Antriebsstrang, Ölentlüftung, verstärktes Wellenlager
- HANDY K2 400-V ölfreier Kolben-Membran-Kompressor
- Reiniger
- Wasserdurchflussregelung 150-1500 l/h
- Reinigungswerkzeug

Empfohlenes Zubehör (optional)

- Wasserschlauch 3/4", L = 10 m
Art.-Nr. 99000050165
- Luftschlauch 1/2", L = 10 m
Art.-Nr. 99000050160
- Mörtelschlauch NW 25, L = 10 m
Art.-Nr. 99000050123
- Spritzgerät
Art.-Nr. 99000050148
- Klebepistole
Art.-Nr. 99000050194

Technische Daten der TP 40

Artikelnummer	80000530000
Fördermenge	8-80 l/min
Förderdruck	30 bar
Förderweite	50 m
Förderhöhe	25 m
Stromanschluss	400 V, 50 Hz
Antrieb	5,5 kW (Mischer) 0,55 kW (Vortrieb)
Höhe Sackeinwurf	90 cm
Gewicht	ca. 270 kg
Abmessung	120 x 72 x 155 cm (L x B x H)



GIEMA – Einfach machen